



⚠ 安全に関するご注意

- ・施工は、取扱説明書にしたがい確実に行って下さい。  
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- ・配線は記載してある接続で正しく配線してください。  
誤配線は、破損・感電の原因となります。
- ・器具のソケット部が劣化がある場合は、新しいソケットに交換してください。落下、接触不良、感電の原因となります。
- ・表示された電源電圧以外の電源で使用しないで下さい。
- ・直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないで下さい。
- ・周囲温度は、5℃～35℃以外では、使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・調光不可

仕様					特記事項				型番	
・電源内蔵型直管LEDランプ (片側入力タイプ) ・入力電圧 100~240V 消費電力 7W ・光束 / 1000Lm (5000K) ・20形回転式					LEDランプを使用する為に、専用配線に変更する必要があります。配線変更後は他のLEDランプ及び、蛍光ランプは絶対に使用しないで下さい。				EOT20N-7TSA ※色温度5000K	
3	本体	アルミ	1	アライメント仕上	適用	G1SPR 15クリア THD 15%以下			V:W数	100~240V : 7W
2	口金		1	G13	作成日	承認	検印	作成	器具重量	180g
1	カバー	PC	1	乳半	2017-02-24		H.K	H.K		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考						